



KW Cover

Skyddsmedel för sten- och betonggolv

Användningsmråden/arbetsmetoder

Användningsändamål

Skyddsmedel för porösa, tidigare obehandlade sten-, tegel-, mosaikbetong-, betong- och massagolv. Produkten sugs in i materialet, fyller porer och förhindrar uppkomst av damm. KW Cover tränger djupt in i stenmaterialet, skrämor försämrar inte skyddet.

Egenskaper

Vit, mjölkaktig vätska

Nästan luktfri

KW Cover ger ett utmärkt skydd mot bl.a. olja, syror, blod, kaffe, fett, rödvin och rödbetssaft.

Innehåller

Akrylpolymersedispersion, mjukgörare

pH i koncentrat 8,7

Bruksanvisning

Används som sådan. Första skiktet appliceras rikligt, t.ex. med golvraga eller rulle, för att åstadkomma ett tillräckligt djupt skydd. Låt ytan torka några timmar eller över natt. Ett tunt andra skikt appliceras för ett jämnt och enhetligt slutresultat. Åtgång 30-70 m³/L beroende på ytans täthet. Innehåller inga lösningsmedel.

Rekommenderas att utrymmet möbleras först följande dag, för att undvika skrämor.

Produktkod

185105

Förpackningar

3 x 5 L

GTIN (st)

6420617274559

Miljöanvisningar

Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i säkerhetsdatabladet.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur

Tillverkningsland

Finland

Endast för yrkesmässigt bruk

Produktkort 2/2023

Obs.

På ytor behandlade med KW Cover kan man applicera KW Puolikiiltävä eller KW Himmeä golvpöly. För daglig rengöring rekommenderas då KW Tiptop och periodvis rengöring med KW Florens. Man kan även skippa golvpöly och använda KW Tiptop för daglig rengöring och KW Florens som golvvårdsmedel.