



KW Himmeä

Golpolish



Användningsmråden/arbetsmetoder

Användningsändamål

En matt golpolish för plast-, linoleum- och stengolv, lackad parkett, samt för slitna PUR-golv. Lämpar sig mycket väl för punktförbättring.

Egenskaper

Vit, mjölkaktig vätska.
Ger golvet en mattglansig yta då polishen torkat. KW Himmeä är ätt att applicera, mycket slittålig och stegsäker. Produkten är tolerant mot handdesinfektionsmedel. Nästan dotfri.

Innehåller

Vattenbaserad akryl/styren co-polymer

pH 8,5

Bruksanvisning

Produkten används outspädd. 1-2 tunna lager appliceras på rent och torrt golv. På speciellt slitna områden kan ett extra lager appliceras först. Polishytan bör få torka 20-30 minuter mellan strykningarna. Åtgång 80-100 m²/L. Golvytans porositet och appliceringsredskapet inverkar på åtgången.

Golvytan är gångbar efter att det sista lagret torkat ca 45 minuter. För att undvika repor i ytan rekommenderas att utrymmet möbleras först nästa dag.

Produktkod
185025

Förpackningar
3 x 5 L

GTIN (st)
6420617274603

Miljöanvisningar

Återvinningsanvisningar för förpackningen finns på etiketten. Anvisning för hantering av produktavfall finns i säkerhetsdatabladet.

Lagring

Förvaras i rumstemperatur, skyddas mot frost

Tillverkningsland

Finland

Endast för yrkesmässigt bruk

Produktkort 2/2023